

OLYMPIAN™



GEP165-1

柴油发电机组
Cat® 代理商独家供应

额定输出		
发电机组型号	主用*	备用*
380-415V, 50Hz	150.0kVA 120.0kW	165.0kVA 132.0kW
	-	-
	-	-

* 请参阅第 4 页上的额定值定义。
功率因素为 0.8 时的额定值。

技术数据		
发动机制造商和型号:	珀金斯 1006TAG2	
交流发电机型号:	LL3014H	
底架类型:	2 型结构钢- (0.8 小时)	
断路器类型:	3 极 MCCB	
频率: Hz	50	60
发动机转速: PRM	1500	-
燃油箱容量: L (US gal)	349(92.2)	
燃油消耗, 主用: L/hr (US gal/hr)	40.9(10.8)	-
燃油消耗, 备用: L/hr (US gal/hr)	44.7(11.8)	-

技术数据

物理数据	
制造商:	珀金斯
型号:	1006TAG2
缸数/排列:	6/直列
循环:	4 冲程
进气方式:	增压中冷 (空-空)
冷却方式:	水
控制类型:	电子式
控制等级:	ISO8528 G2
压缩比:	17.0:1
排量: L(cu.in)	6.0(365.5)
缸径/冲程: mm(in)	100.0(3.9)/127.0(5.0)
转动惯量: kg m ² (lb.in ²)	1.61(5502)
发动机电气系统:	
-电压(V) / 接地:	12/负极
-电池充电电流(A):	55
干重 kg(lb):	586(1292)
湿重 kg(lb):	630(1389)

进气系统	50Hz	60Hz
空气滤清器类型:	滤芯可更换式	
助燃空气流速: m ³ /min(cfm)		
-备用:	10.7(378)	-
-主用:	10.1(357)	-
最大进气阻力 (助燃空气):		
kPa (in H ₂ O)	5.0(20.1)	-
散热器冷却气流速:		
m ³ /min (cfm)	221.2(7811)	-
冷却气流外部阻力: Pa (in H ₂ O)	125(0.5)	-

冷却系统	50Hz	60Hz
冷却系统容量: L (US gal)	40.2(10.6)	-
水泵类型:	离心式	
冷却水和机油的散热量: kW (Btu/min)		
-备用:	73.4(4174)	-
-主用:	68.5(3896)	-
发动机表面散热量: kW (Btu/min)		
-备用:	17.0(967)	-
-主用:	14.0(796)	-
散热器风扇功率: kW (hp)	4.0(5.4)	-
冷却系统的最高设计运行环境温度为 50 °C(122 °F)。要确定特定条件下机组的额定值, 请联系您当地的 Olympian 代理商。		

润滑系统	
机油滤清器类型:	旋装、全流式
机油总容量: L (US gal)	19.0(5.0)
机油底壳容量: L (US gal)	16.0(4.2)
机油类型:	API CD 15W-40
冷却方式:	水

性能	50Hz	60Hz
发动机转速: RPM	1500	-
发动机总功率: kW(hp)		
-备用:	150.7(202.0)	-
-主用:	137.0(184.0)	-
制动平均有效压力: kPa (psi)		
-备用:	2015.0(292.2)	-
-主用:	1831.0(265.6)	-
再生功率: kW	12.6	-

燃油系统				
燃油滤清器类型:	滤芯可更换式			
推荐燃油:	A2 级柴油			
燃油消耗: L/hr (US gal/hr)				
	110% 负载	100% 负载	75% 负载	50% 负载
主用				
50Hz	44.7(11.8)	40.9(10.8)	31.2(8.2)	21.1(5.6)
60Hz	-	-	-	-
备用				
50Hz		44.7(11.8)	34.2(9.0)	23.1(6.1)
60Hz		-	-	-
(基于比重为 0.85、符合 BS2869 规定的 A2 级柴油)				

排气系统	50Hz	60Hz
消声器类型:	工业级	
消声器降噪:	SD100(1)	
消声器系统压降: kPa (in Hg)	3.31(0.977)	-
消声器降噪级别: dB	20	-
最大排气背压: kPa (in Hg)	6.0(1.8)	-
排气流速: m ³ /min (cfm)		
-备用:	31.3(1105)	-
-主用:	29.1(1028)	-
排气温度: °C (°F)		
-备用:	595(1103)	-
-主用:	580(1076)	-

需要更多相关信息, 请联系您当地的 Olympian 代表

交流发电机性能数据

数据项目	50Hz				60Hz				
	415/240V	400/230V 230/115V 200/115V	380/220V 220/110V	220/127V					
马达启动容量 * kVA	384	361	331	423	-	-	-	-	-
短路容量 ** %	300	300	300	300	-	-	-	-	-
电抗标值									
Xd	2.580	2.780	3.080	2.150	-	-	-	-	-
X'd	0.090	0.090	0.100	0.070	-	-	-	-	-
X''d	0.052	0.056	0.062	0.043	-	-	-	-	-

所示电抗适用于备用额定值。

* 基于 30%电压降。

**带永磁发电机选项或者 AREP 励磁选项。

交流发电机技术数据

物理数据	
制造商:	OLYMPIAN
型号:	LL3014H
轴承数:	1
绝缘等级:	H
绕组节距—代码:	2/3 – 6
引出线:	12
防护等级:	IP23
励磁系统:	自励
AVR 型号:	R250

运行数据	
超速: RPM	2250
电压调节精度 (稳态): %	+/- 0.5
电话影响因子 (TIF) - NEMA 标准:	50
电话谐波因子 (THF) - IEC 标准:	2.0%
谐波总量 LL/LN: %	4.0%
无线电干扰:	抑制程度符合欧盟标准 EN61000-6
辐射热量: kW (Btu/min)	
-50Hz:	10.5(597)
-60Hz:	-

需要更多相关信息, 请联系您当地的 Olympian 代表

技术数据

3 相功率性能 @50Hz、1500RPM

电压	主用		备用	
	kVA	kW	kVA	kW
415/240V	150.0	120.0	165.0	132.0
400/230V	150.0	120.0	165.0	132.0
380/220V	150.0	120.0	165.0	132.0
230/115V	150.0	120.0	165.0	132.0
220/127V	140.0	112.0	154.0	123.2
220/110V	150.0	120.0	165.0	132.0
200/115V	150.0	120.0	165.0	132.0



3 相功率性能 @60Hz、1800RPM

电压	主用		备用	
	kVA	kW	kVA	kW

重量和尺寸

重量: kg (lb)	
净重 (含润滑油)	1654(3647)
湿重 (含润滑油和冷却液)	1695(3737)
全重 (含燃油、润滑油和冷却液)	1991(4389)

尺寸: mm (in)	
长度	2500(98.4)
宽度	1120(44.1)
高度	1552(61.1)



注: 上述尺寸非安装尺寸。参见总尺寸图以获取详细信息。

定义

备用额定功率

备用机组适用于在市电故障时机组提供持续电力 (负载可变) 的情况。额定工作状态下不允许超载。该类型机组的额定值为连续工作情况下的峰值 (见 ISO 8528-3 的定义)。

主用额定功率

主用机组适用于发电机组连续供电以替代商业用电 (负载可变) 的情况。这类型机组没有年运行小时数的限制, 并且在每 12 个工作小时里, 允许过载工作 (10%) 1 小时。

标准参考条件

进气温度: 25°C (77°F)、海拔: 100m (328 ft)、相对湿度: 30%。
油耗量数据为满载测试数据。燃油为 A2 级柴油, 比重为 0.85, 符合 BS2869: 1998 的规定。

一般数据

文件

提供的操作和保养手册和电气原理图。

质量标准

BS4999、BS5000、BSEN60034、BSEN61000、IEC60034。

保修

所有设备由制造商完全承保。